

Amenage AM/50

Applications

Amenage électronique à rouleaux.
Motorisation brushless.
Diamètre des rouleaux : 50 mm.
Épaisseur max. : 2 mm.



Types d'appareils

	AM 70/50	AM 100/50	AM 150/50	AM 250/50
Largeur Max.	70 mm	100 mm	150 mm	250 mm
Ø des rouleaux	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Épaisseur Max	1,8 mm	1,5 mm	1 mm	0,8 mm
Précision	+/- 0.03 mm	+/- 0.03 mm	+/- 0.03 mm	+/- 0.03 mm
Vitesse	60 m/mn	60 m/mn	60 m/mn	60 m/mn
Cadence max.	900 c/mn	900 c/mn	900 c/mn	900 c/mn
Rouleaux motorisés	2	2	2	2
Réglage vertical	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé
Contrôle d'outils	Oui	Oui	Oui	Oui
Mémoire d'outils	Oui	Oui	Oui	Oui
Came électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Dépinçage	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
Rattrapage de jeu	Oui	Oui	Oui	Oui
Lubrification	Barbotage	Barbotage	Barbotage	Barbotage



Cisaille



Outils à
sélections

Caractéristiques

- Gestion par commande numérique.
- Mise en mémoire de 300 outils.
- Affichage et programmation sur écran tactile couleur.
- Surveillance d'outils intégrée par «Auto-apprentissage».
- 8 contrôles possibles dans 8 configurations différentes.
- 6 sorties programmables.
- Boîtier de prises pour les raccordements.
- Boîtier satellite pour les commandes manuelles.
- Fonction arbre électronique.
- Came électronique.
- Pupitre de commande avec ventilation mécanique.

Options

- Fonction « Multipas » avec logiciel de mise en bande intégré.
- Découpage en quinconce pour gain de matière (option).
- Contrôle parallélisme point mort bas du presse-flan (option).

- **Installation et mise en service par nos Techniciens**